



Leading Through Innovation

HSS-PM

PRIME TAP

PRIME GEWINDEBOHRER

- Premium Spiral Point and Spiral Flute Taps for CNC Machines
- High and Reliable Performance on Various Ductile Materials
- Premium Gerade- und Spiralgenutete Gewindebohrer
- Ausgezeichnete und zuverlässige Leistung in verschiedenen Werkstoffen

CARBIDE

HSS

PRIME TAP

TRE31 SERIES

MF

ISO Metric Fine Threads DIN 13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13

ISO Metrico passo fine DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

High performance on various ductile materials

Specially designed to prevent oversized threads and reduce gauging problems

Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen Werkstoffen.


Speziell entwickelt, um zu große Gewindedurchmesser zu vermeiden und Messprobleme zu reduzieren.


DIN 374





Hole type

2.5×D









MU

HSS PM

DIN 374

6HX

60°

C

R45

X Coating

p.B88

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M18 x 2.0		TRE31666GS	20.0	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	4	16.0
M18 x 1.5		TRE31676GS	15.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	4	16.5
M18 x 1.0		TRE31686GS	15.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	4	17.0
M20 x 2.0		TRE31716GS	20.0	140.0	54.0	16.0	12.0	15.0	4	18.0
M20 x 1.5		TRE31726GS	15.0	125.0	50.0	16.0	12.0	15.0	4	18.5
M20 x 1.0		TRE31736GS	15.0	125.0	50.0	16.0	12.0	15.0	4	19.0
M22 x 2.0		TRE31756GS	20.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	4	20.0
M22 x 1.5		TRE31766GS	15.0	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	4	20.5
M22 x 1.0		TRE31776GS	15.0	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	4	21.0
M24 x 2.0		TRE31796GS	20.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	4	22.0
M24 x 1.5		TRE31806GS	15.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	4	22.5
M24 x 1.0		TRE31816GS	15.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	4	23.0

ISO

	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎

	N										S					H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Recommended	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎												

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

PRIME TAP

TRE32 SERIES

UNC

Unified Coarse Threads

Unified Grobgewinde

UNC

Unificato passo grosso

Machine taps
Maschinengewindebohrer

High performance on various ductile materials

Specially designed to prevent oversized threads and reduce gauging problems

Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen Werkstoffen.


Speziell entwickelt, um zu große Gewindedurchmesser zu vermeiden und Messprobleme zu reduzieren.


DIN 371





Hole type

2.5×D









MU

HSS PM

DIN 371/376

2BX

60°

C

R45

X Coating

p.B88

Unit : mm

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4 - 40 UNC		TRE32162GS	5.1	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	2	2.30
#5 - 40 UNC		TRE32202GS	5.1	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.60
#6 - 32 UNC		TRE32242GS	6.4	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.80
#8 - 32 UNC		TRE32282GS	6.4	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.40
#10 - 24 UNC		TRE32322GS	8.5	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	3.90
#12 - 24 UNC		TRE32362GS	8.5	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	4.50
5/16 - 18 UNC		TRE32442GS	14.2	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.60
7/16 - 14 UNC		TRE32522GS	18.2	100.0	40.0	8.0	6.2	9.0	3	9.40
1/2 - 13 UNC		TRE32562GS	19.6	110.0	44.0	9.0	7.0	10.0	3	10.80
9/16 - 12 UNC		TRE32602GS	21.2	110.0	44.0	11.0	9.0	12.0	3	12.20
5/8 - 11 UNC		TRE32642GS	23.1	110.0	44.0	12.0	9.0	12.0	3	13.60
3/4 - 10 UNC		TRE32702GS	25.4	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	4	16.50
7/8 - 9 UNC		TRE32742GS	28.3	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	4	19.50
1 - 8 UNC		TRE32782GS	31.8	160.0	60.0	20.0	16.0	19.0	4	22.20

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

PRIME TAP

TRE32 SERIES

UNC

Unified Coarse Threads

Unified Grobgewinde

UNC

Unificato passo grosso

Machine taps
Maschinengewindebohrer

High performance on various ductile materials

Specially designed to prevent oversized threads and reduce gauging problems

Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen Werkstoffen.


Speziell entwickelt, um zu große Gewindedurchmesser zu vermeiden und Messprobleme zu reduzieren.


DIN 371





Hole type

2.5×D









MU

HSS PM

DIN 371/376

2BX

60°

C

R45

X Coating

p.B88

Unit : mm

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4 - 40 UNC		TRE32162GS	5.1	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	2	2.30
#5 - 40 UNC		TRE32202GS	5.1	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.60
#6 - 32 UNC		TRE32242GS	6.4	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.80
#8 - 32 UNC		TRE32282GS	6.4	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.40
#10 - 24 UNC		TRE32322GS	8.5	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	3.90
#12 - 24 UNC		TRE32362GS	8.5	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	4.50
5/16 - 18 UNC		TRE32442GS	14.2	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.60
7/16 - 14 UNC		TRE32522GS	18.2	100.0	40.0	8.0	6.2	9.0	3	9.40
1/2 - 13 UNC		TRE32562GS	19.6	110.0	44.0	9.0	7.0	10.0	3	10.80
9/16 - 12 UNC		TRE32602GS	21.2	110.0	44.0	11.0	9.0	12.0	3	12.20
5/8 - 11 UNC		TRE32642GS	23.1	110.0	44.0	12.0	9.0	12.0	3	13.60
3/4 - 10 UNC		TRE32702GS	25.4	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	4	16.50
7/8 - 9 UNC		TRE32742GS	28.3	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	4	19.50
1 - 8 UNC		TRE32782GS	31.8	160.0	60.0	20.0	16.0	19.0	4	22.20

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

PRIME TAP

TRE33 SERIES

UNF

Unified Fine Threads

Unified Feingewinde

UNF

Unificato passo fine

Machine taps
Maschinengewindebohrer

High performance on various ductile materials

Specially designed to prevent oversized threads and reduce gauging problems

Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen Werkstoffen.

Speziell entwickelt, um zu große Gewindedurchmesser zu vermeiden und Messprobleme zu reduzieren.

DIN 371

DIN 374

Hole type

2.5×D

60°

P

ØD₂

ØD₁

KI

L₂

L₁

L₃

Ød₁

MU

HSS PM

DIN 371/374

2BX

60°

C

R45

X Coating

p.B88

Unit : mm

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD ₁		X-Coating	L ₁	L ₂	L ₃	ØD ₂	K	KI	Z	Ød ₁
#4	- 48 UNF	TRE33182GS	5.1	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	2	2.40
#5	- 44 UNF	TRE33222GS	5.1	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.70
#6	- 40 UNF	TRE33262GS	6.4	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.90
#8	- 36 UNF	TRE33302GS	6.4	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.50
#10	- 32 UNF	TRE33342GS	8.5	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	4.10
#12	- 28 UNF	TRE33382GS	8.5	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	4.60
1/4	- 28 UNF	TRE33422GS	10.2	80.0	30.0	7.0	5.5	8.0	3	5.50
5/16	- 24 UNF	TRE33462GS	10.6	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.90
3/8	- 24 UNF	TRE33502GS	10.6	100.0	39.0	9.0	7.0	10.0	3	8.50
7/16	- 20 UNF	TRE33542GS	12.7	100.0	40.0	8.0	6.2	9.0	3	9.90
1/2	- 20 UNF	TRE33582GS	12.7	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	11.50
9/16	- 18 UNF	TRE33622GS	14.2	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	12.90
5/8	- 18 UNF	TRE33662GS	14.2	100.0	40.0	12.0	9.0	12.0	3	14.50
3/4	- 16 UNF	TRE33722GS	15.9	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	4	17.50
7/8	- 14 UNF	TRE33762GS	18.2	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	4	20.50
1	- 12 UNF	TRE33802GS	21.2	140.0	54.0	20.0	16.0	19.0	4	23.20

DIN 371(#4~3/8) and DIN 374(7/16~1)

ISO

	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO

	N										S					H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Recommended	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎												

◎ : Excellent

○ : Good

B82

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

PRIME TAP

TRJ15 SERIES

M

ISO Metric Coarse Threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

High performance on various ductile materials

Specially designed to prevent oversized threads and reduce gauging problems

Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen Werkstoffen.

Speziell entwickelt, um zu große Gewindedurchmesser zu vermeiden und Messprobleme zu reduzieren.

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D

60°

P

ØD₂

ØD₁

KI

L₂

L₁

L₃

Ød₁

MU

HSS PM

DIN 371/376

6HX

60°

B

X Coating

p.B88

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD ₁	P	X-Coating	L ₁	L ₂	L ₃	ØD ₂	K	KI	Z	Ød ₁
M2	x 0.4	TRJ15136GS	8.0	45.0	13.0	2.8	2.1	5.0	2	1.6
M3	x 0.5	TRJ15206GS	11.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.5
M3.5	x 0.6	TRJ15226GS	12.0	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.9
M4	x 0.7	TRJ15246GS	13.0	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.3
M5	x 0.8	TRJ15286GS	15.0	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	4.2
M6	x 1.0	TRJ15316GS	17.0	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	5.0
M7	x 1.0	TRJ15346GS	17.0	80.0	30.0	7.0	5.5	8.0	3	6.0
M8	x 1.25	TRJ15366GS	20.0	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.8
M9	x 1.25	TRJ15396GS	20.0	90.0	35.0	9.0	7.0	10.0	3	7.8
M10	x 1.5	TRJ15426GS	22.0	100.0	39.0	10.0	8.0	11.0	3	8.5
M12	x 1.75	TRJ15506GS	24.0	110.0	44.0	9.0	7.0	10.0	3	10.3
M14	x 2.0	TRJ15546GS	26.0	110.0	44.0	11.0	9.0	12.0	3	12.0
M16	x 2.0	TRJ15606GS	27.0	110.0	44.0	12.0	9.0	12.0	3	14.0
M18	x 2.5	TRJ15656GS	30.0	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	3	15.5
M20	x 2.5	TRJ15706GS	32.0	140.0	54.0	16.0	12.0	15.0	3	17.5
M22	x 2.5	TRJ15746GS	32.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	19.5
M24	x 3.0	TRJ15786GS	34.0	160.0	60.0	18.0	14.5	17.0	3	21.0

DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12~M24)

ISO

	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO

	N										S					H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Recommended	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎												

◎ : Excellent

○ : Good

B83

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

PRIME TAP

TRJ16 SERIES

MF

ISO Metric Fine Threads DIN 13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

High performance on various ductile materials

Specially designed to prevent oversized threads and reduce gauging problems

Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen Werkstoffen.


Speziell entwickelt, um zu große Gewindedurchmesser zu vermeiden und Messprobleme zu reduzieren.


DIN 374





Hole type

3.0×D









Material groups

MU

HSS PM

DIN 374

6HX

60°

B

X Coating



p.B88

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M4	x 0.35	TRJ16696GS	10.0	63.0	21.0	2.8	2.1	5.0	3	3.7
M5	x 0.5	TRJ16296GS	11.0	70.0	25.0	3.5	2.7	6.0	3	4.5
M6	x 0.75	TRJ16326GS	13.0	80.0	30.0	4.5	3.4	6.0	3	5.3
M6	x 0.5	TRJ16336GS	13.0	80.0	30.0	4.5	3.4	6.0	3	5.5
M8	x 1.0	TRJ16376GS	17.0	90.0	36.0	6.0	4.9	8.0	3	7.0
M8	x 0.75	TRJ16386GS	14.0	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	7.3
M9	x 1.0	TRJ16406GS	20.0	90.0	36.0	7.0	5.5	8.0	3	8.0
M9	x 0.75	TRJ16416GS	17.0	80.0	36.0	7.0	5.5	8.0	3	8.3
M10	x 1.25	TRJ16436GS	22.0	100.0	40.0	7.0	5.5	8.0	3	8.8
M10	x 1.0	TRJ16446GS	18.0	90.0	36.0	7.0	5.5	8.0	3	9.0
M10	x 0.75	TRJ16456GS	18.0	90.0	36.0	7.0	5.5	8.0	3	9.3
M12	x 1.5	TRJ16516GS	22.0	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	10.5
M12	x 1.25	TRJ16526GS	22.0	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	10.8
M12	x 1.0	TRJ16536GS	18.0	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	11.0
M14	x 1.5	TRJ16556GS	22.0	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	12.5
M14	x 1.25	TRJ16566GS	22.0	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	12.8
M14	x 1.0	TRJ16576GS	18.0	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	13.0
M16	x 1.5	TRJ16616GS	22.0	100.0	40.0	12.0	9.0	12.0	3	14.5
M16	x 1.0	TRJ16626GS	18.0	100.0	40.0	12.0	9.0	12.0	3	15.0

Next page

ISO

Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO

Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC	21					15	30	25	38	34								55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙														

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

PRIME TAP

TRJ16 SERIES

MF

ISO Metric Fine Threads DIN 13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

High performance on various ductile materials

Specially designed to prevent oversized threads and reduce gauging problems

Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen Werkstoffen.


Speziell entwickelt, um zu große Gewindedurchmesser zu vermeiden und Messprobleme zu reduzieren.


DIN 374





Hole type

3.0×D









Material groups

MU

HSS PM

DIN 374

6HX

60°

B

X Coating



p.B88

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M18	x 2.0	TRJ16666GS	26.0	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	3	16.0
M18	x 1.5	TRJ16676GS	25.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	3	16.5
M18	x 1.0	TRJ16686GS	20.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	3	17.0
M20	x 2.0	TRJ16716GS	27.0	140.0	54.0	16.0	12.0	15.0	3	18.0
M20	x 1.5	TRJ16726GS	25.0	125.0	50.0	16.0	12.0	15.0	3	18.5
M20	x 1.0	TRJ16736GS	20.0	125.0	50.0	16.0	12.0	15.0	3	19.0
M22	x 2.0	TRJ16756GS	27.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	20.0
M22	x 1.5	TRJ16766GS	25.0	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	3	20.5
M22	x 1.0	TRJ16776GS	20.0	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	3	21.0
M24	x 2.0	TRJ16796GS	27.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	22.0
M24	x 1.5	TRJ16806GS	27.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	22.5
M24	x 1.0	TRJ16816GS	20.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	23.0

Next page

ISO

Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO

Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC	21					15	30	25	38	34								55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙														

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

PRIME TAP

TRJ16 SERIES

MF

ISO Metric Fine Threads DIN 13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

High performance on various ductile materials

Specially designed to prevent oversized threads and reduce gauging problems

Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen Werkstoffen.


Speziell entwickelt, um zu große Gewindedurchmesser zu vermeiden und Messprobleme zu reduzieren.


DIN 374





Hole type

3.0×D









Material groups

MU

HSS PM

DIN 374

6HX

60°

B

X Coating



p.B88

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M18	x 2.0	TRJ16666GS	26.0	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	3	16.0
M18	x 1.5	TRJ16676GS	25.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	3	16.5
M18	x 1.0	TRJ16686GS	20.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	3	17.0
M20	x 2.0	TRJ16716GS	27.0	140.0	54.0	16.0	12.0	15.0	3	18.0
M20	x 1.5	TRJ16726GS	25.0	125.0	50.0	16.0	12.0	15.0	3	18.5
M20	x 1.0	TRJ16736GS	20.0	125.0	50.0	16.0	12.0	15.0	3	19.0
M22	x 2.0	TRJ16756GS	27.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	20.0
M22	x 1.5	TRJ16766GS	25.0	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	3	20.5
M22	x 1.0	TRJ16776GS	20.0	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	3	21.0
M24	x 2.0	TRJ16796GS	27.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	22.0
M24	x 1.5	TRJ16806GS	27.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	22.5
M24	x 1.0	TRJ16816GS	20.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	23.0

Next page

ISO

Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO

Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC	21					15	30	25	38	34								55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙														

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

PRIME TAP

TRJ16 SERIES

MF

ISO Metric Fine Threads DIN 13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

High performance on various ductile materials

Specially designed to prevent oversized threads and reduce gauging problems

Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen Werkstoffen.


Speziell entwickelt, um zu große Gewindedurchmesser zu vermeiden und Messprobleme zu reduzieren.


DIN 374





Hole type

3.0×D









Material groups

MU

HSS PM

DIN 374

6HX

60°

B

X Coating



p.B88

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M18	x 2.0	TRJ16666GS	26.0	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	3	16.0
M18	x 1.5	TRJ16676GS	25.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	3	16.5
M18	x 1.0	TRJ16686GS	20.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0		

CARBIDE

HSS

PRIME TAP

TRJ17 SERIES

UNC

Unified Coarse Threads

Unified Grobgewinde

UNC

Unificato passo fine

Machine taps
Maschinengewindebohrer

High performance on various ductile materials

Specially designed to prevent oversized threads and reduce gauging problems

Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen Werkstoffen.

Speziell entwickelt, um zu große Gewindedurchmesser zu vermeiden und Messprobleme zu reduzieren.

DIN 371





DIN 376





Hole type

3.0×D









Material groups

MU

HSS PM

DIN 371/376

2BX

60°

B

X Coating



p.B88

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4 - 40 UNC		TRJ17162GS	11.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	2	2.30
#5 - 40 UNC		TRJ17202GS	11.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.60
#6 - 32 UNC		TRJ17242GS	12.0	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.80
#8 - 32 UNC		TRJ17282GS	13.0	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.40
#10 - 24 UNC		TRJ17322GS	15.0	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	3.90
#12 - 24 UNC		TRJ17362GS	16.0	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	4.50
1/4 - 20 UNC		TRJ17402GS	17.0	80.0	30.0	7.0	5.5	8.0	3	5.10
5/16 - 18 UNC		TRJ17442GS	20.0	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.60
3/8 - 16 UNC		TRJ17482GS	22.0	100.0	39.0	9.0	7.0	10.0	3	8.00
7/16 - 14 UNC		TRJ17522GS	22.0	100.0	40.0	8.0	6.2	9.0	3	9.40
1/2 - 13 UNC		TRJ17562GS	25.0	110.0	44.0	9.0	7.0	10.0	3	10.80
9/16 - 12 UNC		TRJ17602GS	26.0	110.0	44.0	11.0	9.0	12.0	3	12.20
5/8 - 11 UNC		TRJ17642GS	27.0	110.0	44.0	12.0	9.0	12.0	3	13.60
3/4 - 10 UNC		TRJ17702GS	30.0	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	3	16.50
7/8 - 9 UNC		TRJ17742GS	32.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	19.50
1 - 8 UNC		TRJ17782GS	36.0	160.0	60.0	20.0	16.0	19.0	3	22.20

Unit : mm

► DIN371 (#4~3/8) and DIN376 (7/16~1)

ISO

Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

Material Description	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)				Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎													

B86

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

PRIME TAP

TRJ18 SERIES

UNF

Unified Fine Threads

Unified Feingewinde

UNF

Unificato passo fine

Machine taps
Maschinengewindebohrer

High performance on various ductile materials

Specially designed to prevent oversized threads and reduce gauging problems

Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen Werkstoffen.

Speziell entwickelt, um zu große Gewindedurchmesser zu vermeiden und Messprobleme zu reduzieren.

DIN 371





DIN 374





Hole type

3.0×D









Material groups

MU

HSS PM

DIN 371/374

2BX

60°

B

X Coating



p.B88

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4 - 48 UNF		TRJ18182GS	11.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	2	2.40
#5 - 44 UNF		TRJ18222GS	11.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.70
#6 - 40 UNF		TRJ18262GS	12.0	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.90
#8 - 36 UNF		TRJ18302GS	13.0	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.50
#10 - 32 UNF		TRJ18342GS	15.0	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	4.10
#12 - 28 UNF		TRJ18382GS	16.0	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	4.60
1/4 - 28 UNF		TRJ18422GS	17.0	80.0	30.0	7.0	5.5	8.0	3	5.50
5/16 - 24 UNF		TRJ18462GS	17.0	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.90
3/8 - 24 UNF		TRJ18502GS	18.0	100.0	39.0	9.0	7.0	10.0	3	8.50
7/16 - 20 UNF		TRJ18542GS	22.0	100.0	40.0	8.0	6.2	9.0	3	9.90
1/2 - 20 UNF		TRJ18582GS	22.0	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	11.50
9/16 - 18 UNF		TRJ18622GS	22.0	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	12.90
5/8 - 18 UNF		TRJ18662GS	22.0	100.0	40.0	12.0	9.0	12.0	3	14.50
3/4 - 16 UNF		TRJ18722GS	25.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	3	17.50
7/8 - 14 UNF		TRJ18762GS	26.0	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	3	20.50
1" - 12 UNF		TRJ18802GS	28.0	140.0	54.0	20.0	16.0	19.0	3	23.20

Unit : mm

► DIN371 (#4~3/8) and DIN374 (7/16~1)

ISO

Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

Material Description	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)				Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎													

B87

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.



					TRE30, TRE31, TRE32 TRE33, TRE34	TRJ15, TRJ16 TRJ17, TRJ18
ISO	VDI 3323	Material Description	HB	HRc	Vc (m/min.)	
P	1	Non-alloy steel	125		5-20	15-45
	2		190	13	10-50	10-55
	3		250	25	10-50	10-55
	4		270	28	15-40	15-50
	5		300	32	15-40	15-50
	6	Low alloy steel	180	10	8-30	8-30
	7		275	29	8-30	8-30
	8		300	32	8-30	8-30
	9		350	38	8-30	8-30
	10	High alloyed steel, and tool steel	200	15	8-30	8-30
	11		325	35	8-30	8-30
M	12	Stainless steel	200	15	5-15	8-20
	13		240	23	5-15	8-20
	14		180	10	5-15	8-20
K	15	Grey cast iron	180	10	15-35	15-35
	16		260	26	15-35	15-35
	17	Nodular cast iron	160	3	15-35	15-35
	18		250	25	15-35	15-35
N	21	Aluminum- wrought alloy	60		15-35	15-35
	22		100		15-35	15-35
	23	Aluminum- cast, alloyed	75		15-35	15-35
	24		90		15-35	15-35
	25		130		15-35	15-35
	26	Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	110		15-35	15-35
	27		90		15-35	15-35
	28		100		15-35	15-35